

*Power Generation*  
*Groupes électrogènes*  
**CURSOR 9**

**GE CURSOR250ED**  
**250 kVA (200 kW<sub>e</sub>) @ 1500 rpm**  
**Stage II / Tier 3**

### SPECIFICATIONS

Modèle de moteur	C87 TE1D	
Agencement des cylindres	6L	
Total cylindrée	litres	8,7
Cycle Thermodynamique		Diesel 4 stroke
Système d'injection		ECR
Alimentation en air		TCA
Consommation de carburant spécifique à pleine charge @ 1500 (Stand-by)	g/kWh (l/h)	200,9 (64,5)
Consommation de carburant spécifique à pleine charge @ 1500	g/kWh (l/h)	205,4 (58,5)
Consommation de carburant spécifique à 80% @ 1500	g/kWh (l/h)	209,3 (47,6)
Consommation de carburant spécifique à 50% @ 1500	g/kWh (l/h)	225 (35,4)
Consommation de carburant @ 1800 stand-by	g/kWh (l/h)	205 (72,3)
Consommation de carburant spécifique à pleine charge @ 1800	g/kWh (l/h)	204,5 (64,3)
Consommation de carburant spécifique à 80% @ 1800	g/kWh (l/h)	215 (54)
Consommation de carburant spécifique à 50% @ 1800	g/kWh (l/h)	225 (38,8)
Spécifications du carburant		EN 590
Contenance du réservoir de carburant	litres	500

### WEIGHT AND DIMENSIONS

Dimensions	(L x P x H) mm	3020 x 1055 x 1690
Poids à sec du véhicule	Kg	1950

LES DIMENSIONS PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES OPTIONS DU MOTEUR



IMAGES NON CONTRACTUELLES

### PERFORMANCES

Alimentation de remplacement @ 1500	kVA (kW <sub>e</sub> )	275 (220)
Puissance nominale @ 1500	= "unit-hp">HP</span>	250 (200)
Rated Continuous at 1500 rpm	kVA (kW <sub>e</sub> )	- (-)
Alimentation de remplacement @ 1800	kVA (kW <sub>e</sub> )	297 (238)
Puissance nominale @ 1800	kVA (kW <sub>e</sub> )	270 (216)
Rated Continuous at 1800 rpm	kVA (kW <sub>e</sub> )	- (-)

PRIME POWER: The prime power is the maximum power available with varying loads for an unlimited number of hours. The average power output during a 24h period of operation must not exceed 80% of the declared prime power between the prescribed maintenance intervals and at standard environmental conditions. A 10% overload is permissible for 1 hour every 12 hours of operation.

STAND-BY POWER: The stand-by power is the maximum power available for a period of 500 hours/year with a mean load factor of 90% of the declared stand-by power. No kind of overloads is permissible for this use.

CONTINUOUS POWER: Contact the FPT sales organization.

### LEGEND

Arrangement	Air Handling	Injection System
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	M (Mechanical)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	ECR (Electronic Common Rail)
	NA (Naturally Aspirated)	EUI (Electronic Unit Injector)
		MPI (Multi Point Injection)

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA CONFIGURATION ET LA DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES, À TRAVERS LE MONDE FPT INDUSTRIAL DISTRIBUTORS NETWORK

TOUS LES MODÈLES, EQUIPEMENTS STANDARD ET ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES DANS TOUS LES PAYS. SPECIFICATION SOUMISE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS



## OPTIONAL EQUIPMENT

---

### ELECTRICAL SYSTEM

#### ELECTRICAL CONTROL PANEL

**PRIME POWER:** The prime power is the maximum power available with varying loads for an unlimited number of hours. The average power output during a 24h period of operation must not exceed 80% of the declared prime power between the prescribed maintenance intervals and at standard environmental conditions. A 10% overload is permissible for 1 hour every 12 hours of operation.

**STAND-BY POWER:** The stand-by power is the maximum power available for a period of 500 hours/year with a mean load factor of 90% of the declared stand-by power. No kind of overloads is permissible for this use.

**CONTINUOUS POWER:** Contact the FPT sales organization.

### LEGEND

Arrangement	Air Handling	Injection System
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	M (Mechanical)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	ECR (Electronic Common Rail)
	NA (Naturally Aspirated)	EUI (Electronic Unit Injector)
		MPI (Multi Point Injection)

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA CONFIGURATION ET LA DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES, A TRAVERS LE MONDE FPT INDUSTRIAL DISTRIBUTORS NEYWORK

TOUS LES MODELES, EQUIPEMENTS STANDARD ET ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES DANS TOUS LES PAYS. SPECIFICATION SOUMISE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

