

Power Generation
Gruppi Aperti
CURSOR 9

GE CURSOR250ED
 250 kVA (200 kW_e) @ 1500 rpm
 Stage II / Tier 3

SPECIFICHE

Modello del motore	C87 TE1D
Disposizione Cilindri	6L
Cilindrata Totale	8,7 litri
Ciclo Termodinamico	Diesel 4 stroke
Sistema di iniezione	ECR
Alimentazione Aria	TCA
Consumo di combustibile a pieno carico @ 1500 (Standby) g/kWh (l/h)	200,9 (64,5)
Consumo di combustibile a pieno carico @ 1500 g/kWh (l/h)	205,4 (58,5)
Consumo di combustibile a carico 80% @ 1500 g/kWh (l/h)	209,3 (47,6)
Consumo di combustibile a carico 50% @ 1500 g/kWh (l/h)	225 (35,4)
Consumo di combustibile stand-by @ 1800 g/kWh (l/h)	205 (72,3)
Consumo di combustibile a pieno carico @ 1800 g/kWh (l/h)	204,5 (64,3)
Consumo di combustibile a carico 80% @ 1800 g/kWh (l/h)	215 (54)
Consumo di combustibile a carico 50% @ 1800 g/kWh (l/h)	225 (38,8)
Specifiche del combustibile	EN 590
Capacità del serbatoio del combustibile	500 litri

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni	LxPxA (mm)	020 x 1055 x 1690
Peso a secco	Kg	1950

LE DIMENSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLE OPZIONI DEL MOTORE



PRESTAZIONI

Potenza stand-by @ 1500	kVA (kW _e)	275 (220)
Potenza nominale @ 1500	kVA (kW _e)	250 (200)
Rated Continuous at 1500 rpm	kVA (kW _e)	- (-)
Potenza stand-by @ 1800	kVA (kW _e)	297 (238)
Potenza nominale @ 1800	kVA (kW _e)	270 (216)
Rated Continuous at 1800 rpm	kVA (kW _e)	- (-)

LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PER IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE

PRIME POWER: The prime power is the maximum power available with varying loads for an unlimited number of hours. The average power output during a 24h period of operation must not exceed 80% of the declared prime power between the prescribed maintenance intervals and at standard environmental conditions. A 10% overload is permissible for 1 hour every 12 hours of operation.

STAND-BY POWER: The stand-by power is the maximum power available for a period of 500 hours/year with a mean load factor of 90% of the declared stand-by power. No kind of overloads is permissible for this use.

CONTINUOUS POWER: Contact the FPT sales organization.

LEGEND

Arrangement	Air Handling	Injection System
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	M (Mechanical)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	ECR (Electronic Common Rail)
	NA (Naturally Aspirated)	EUI (Electronic Unit Injector)
		MPI (Multi Point Injection)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCAZIONI IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO



POWER GENERATION

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

ELECTRICAL SYSTEM

ELECTRICAL CONTROL PANEL

PRIME POWER: The prime power is the maximum power available with varying loads for an unlimited number of hours. The average power output during a 24h period of operation must not exceed 80% of the declared prime power between the prescribed maintenance intervals and at standard environmental conditions. A 10% overload is permissible for 1 hour every 12 hours of operation.

STAND-BY POWER: The stand-by power is the maximum power available for a period of 500 hours/year with a mean load factor of 90% of the declared stand-by power. No kind of overloads is permissible for this use.

CONTINUOUS POWER: Contact the FPT sales organization.

LEGEND

Arrangement

- L (in line)
- V (90° "V" configuration)

Air Handling

- TCA (Turbocharged with aftercooler)
- TC (Turbocharged)
- NA (Naturally Aspirated)

Injection System

- M (Mechanical)
- ECR (Electronic Common Rail)
- EUI (Electronic Unit Injector)
- MPI (Multi Point Injection)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENcate IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICA SENZA PREAVVISO

