

Power Generation
Groupes électrogènes
N45

GE NEF60MA
60 kVA (48 kW_e) @ 1500 rpm
Stage II

SPECIFICATIONS

Modèle de moteur	N45 SM1A	
Agencement des cylindres	4L	
Total cylindrée	litres	4,5
Cycle Thermodynamique		Diesel 4 stroke
Système d'injection		M
Alimentation en air		TC
Consommation de carburant spécifique à pleine charge @ 1500 (Stand-by)	g/kWh (l/h)	210 (15)
Consommation de carburant spécifique à pleine charge @ 1500	g/kWh (l/h)	210,8 (13,7)
Consommation de carburant spécifique à 80% @ 1500	g/kWh (l/h)	210,2 (10,2)
Consommation de carburant spécifique à 50% @ 1500	g/kWh (l/h)	216,3 (7)
Consommation de carburant @ 1800 stand-by	g/kWh (l/h)	211,9 (16,9)
Consommation de carburant spécifique à pleine charge @ 1800	g/kWh (l/h)	213,4 (15,5)
Consommation de carburant spécifique à 80% @ 1800	g/kWh (l/h)	214,5 (11,7)
Consommation de carburant spécifique à 50% @ 1800	g/kWh (l/h)	226,6 (8,2)
Spécifications du carburant		EN 590
Contenance du réservoir de carburant	litres	180

WEIGHT AND DIMENSIONS

Dimensions	(L x P x H) mm	2300 x 730 x 1322
Poids à sec du véhicule	Kg	886

LES DIMENSIONS PEUVENT CHANGER EN FONCTION DES OPTIONS DU MOTEUR



IMAGES NON CONTRACTUELLES

PERFORMANCES

Alimentation de remplacement @ 1500	kVA (kW _e)	66 (53)
Puissance nominale @ 1500	= "unit-hp">HP	60 (48)
Rated Continuous at 1500 rpm	kVA (kW _e)	- (-)
Alimentation de remplacement @ 1800	kVA (kW _e)	73 (58)
Puissance nominale @ 1800	kVA (kW _e)	66 (53)
Rated Continuous at 1800 rpm	kVA (kW _e)	- (-)

PRIME POWER: The prime power is the maximum power available with varying loads for an unlimited number of hours. The average power output during a 24h period of operation must not exceed 80% of the declared prime power between the prescribed maintenance intervals and at standard environmental conditions. A 10% overload is permissible for 1 hour every 12 hours of operation.

STAND-BY POWER: The stand-by power is the maximum power available for a period of 500 hours/year with a mean load factor of 90% of the declared stand-by power. No kind of overloads is permissible for this use.

CONTINUOUS POWER: Contact the FPT sales organization.

LEGEND

Arrangement	Air Handling	Injection System
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	M (Mechanical)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	ECR (Electronic Common Rail)
	NA (Naturally Aspirated)	EUI (Electronic Unit Injector)
		MPI (Multi Point Injection)

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA CONFIGURATION ET LA DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES, À TRAVERS LE MONDE FPT INDUSTRIAL DISTRIBUTORS NETWORK

TOUS LES MODÈLES, EQUIPEMENTS STANDARD ET ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES DANS TOUS LES PAYS. SPECIFICATION SOUMISE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS



OPTIONAL EQUIPMENT

ELECTRICAL SYSTEM

ELECTRICAL CONTROL PANEL

PRIME POWER: The prime power is the maximum power available with varying loads for an unlimited number of hours. The average power output during a 24h period of operation must not exceed 80% of the declared prime power between the prescribed maintenance intervals and at standard environmental conditions. A 10% overload is permissible for 1 hour every 12 hours of operation.

STAND-BY POWER: The stand-by power is the maximum power available for a period of 500 hours/year with a mean load factor of 90% of the declared stand-by power. No kind of overloads is permissible for this use.

CONTINUOUS POWER: Contact the FPT sales organization.

LEGEND

Arrangement	Air Handling	Injection System
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	M (Mechanical)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	ECR (Electronic Common Rail)
	NA (Naturally Aspirated)	EUI (Electronic Unit Injector)
		MPI (Multi Point Injection)

PLUS D'INFORMATIONS SUR LA CONFIGURATION ET LA DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES, A TRAVERS LE MONDE FPT INDUSTRIAL DISTRIBUTORS NEYWORK

TOUS LES MODELES, EQUIPEMENTS STANDARD ET ACCESSOIRES NE SONT PAS DISPONIBLES DANS TOUS LES PAYS. SPECIFICATION SOUMISE À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS

